Skylux® Kuppelkappe

MONTAGE UND PFLEGE

DIE SKYLUX® KLIPPKAPPE

Die Skylux® Klippkappe gibt der Skylux® Lichtkuppel einen erkennbaren “Look”. Diese vernünftige Klippkappe bietet riesige Vorteile im Bereich der Montage und erhöht wesentlich die Sicherheit für jeden Typ von Lichtkuppel.

Der Bolzen ist aus schlagfestem Kunststoff hergestellt und versichert eine wasserdichte und bleibende Abdichtung dank der Griffpunkte und Andrückring. Sowohl bei der **Acryl Kuppel (Bild 1)**, wie bei der **Polycarbonat Kuppel (Bild 2)** ist die Klippkappe so entworfen, dass Sie diese entweder in einen “regendichten” Stand stellen können, oder “definitiv” festklicken können um die Einbruchssicherheit noch zu erhöhen. Außerdem ist eine Panzerkuppel immer mit dem Einweg-Schraubsystem mit Metallabdeckkappe ausgestattet, wodurch es sehr schwierig wird um durch die Kuppel das Gebäude einzudringen.

Während der Assemblage einer Skylux® Lichtkuppel werden die Schalen mit einem Polyacetalbolzen und -Mutter miteinander verbunden. Dieser Kunststoff macht den Bolzen und die Mutter extra schlagfest und frostbeständig. Die Kuppelkappen und Schrauben sind im Eckschutz aus Karton verpackt, damit diese nicht verloren oder vergessen werden während des Lagern und des Transports.

Nach dem Festschrauben können Sie die Kuppelkappe auf zwei Weisen anbringen. Für einen üblichen **wasserdichten Abschluss (Bild 3)**, reicht eine Vierteldrehung beim Drücken, um die Kappe fest zu klicken. Wenn Sie einen **einbruchssicheren Abschluss (Bild 4)** wünschen, dann müssen Sie direkt hart auf die Kappe drücken bis Sie einen “Klick” hören. Die Kuppelkappe kann jetzt nicht mehr abgenommen werden.

Fig. 1
Für Acryl Kuppeln: gelbe Klippkappe (Standardversion)



1. Klippkappe
2. Mutter
3. Universalschraube

Fig. 2
Für Polycarbonat Kuppeln: rote Klippkappe



1. Klippkappe
2. Mutter
3. Metallabdeckkappe
4. universal Einweg-Schraube

SKYLUX® BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN

Im Eckschutz der Skylux® Lichtkuppel finden Sie die Kuppelkappen und auch die geforderten rostfreien Befestigungen. Diese Befestigungen sind im Preis einbegriffen und sind mitgeliefert wie folgt :

IHRE BESTELLUNG	**ACRYLKUPPEL MIT GELBEN KLIPPKAPPEN** (Standardausführung)	**POLYKARBONAT KUPPEL MIT ROTEN KLIPPKAPPEN** (Panzerkuppel)
Kuppel + Aufsatzkranz PVC / Polyester / Metall + PVC Rahmen	Universale selbstschraubende rostfreie Schrauben (vorbohren im Metallaufsatzkranz)	Universale selbstbohrende rostfreie Einwegschrauben mit Metallkappe (vorbohren im Metallaufsatzkranz)
Kuppel + Alu Rahmen	Rostfreie Bolzen und Muttern (M6X40)	Einwegschrauben (M6 X 40) + selbstbohrende Mutter mit Metallkappe
Schnellmontagekuppel	Vormontiert geliefert	Vormontiert geliefert

Fig. 3
Wasserdicht



PFLEGE & RENOVIERUNG

Acryl ist selbstreinigend und braucht wenig Pflege. Achten Sie nur auf das Gebrauch von Detergentien und Lösungsmittel. Sie können die Kuppel angreifen. Wir empfehlen das Skylux® Reinigungsmittel zum Saubermachen Ihre Lichtkuppel und ein PVC Reinigungsmittel für Ihre PVC Rahmen und Aufsatzkränze.

PFLEGEPRODUKTE		PREIS
Kunststoffreiniger (500 ml) für Lichtkuppeln	(Art 4750)	15,20
PVC Reiniger (500 ml) fur Aufsatzkränze und Rahmen auf PVC (soll NICHT verwendet werden um Kuppeln zu reinigen)	(Art 18995)	19,00

SANIERUNGSDÜBEL		PREIS
Sanierungsdübel (/ Stuck) aus galvanisiertem Metall zu verwenden bei alten Schraubenlöchern oder bei schlechtem Unterboden	(art 27018)	1,50

Fig. 4
Einbruchssicher



Bitte nehmen Sie Kontakt auf für weitere Auskünfte oder konsultieren Sie die Skylux® Montageanleitung (in die Verpackung). Sie können auch den kostenlosen Montage-DVD anfragen oder sehen Sie sich den Skylux® Film an auf unsere Internetseite: www.agplastics.com.

UNTERTEILE

Skylux® Kuppelkappe

UMSCHREIBUNG		ARTIKELNR.	PREIS	
Unterteile Klippkappen (neu)				
Klippkappe	gelb	21937	0,24	
	rot	21939	0,24	
Montagemutter schwarz		21938	0,29	
Montagebolzen grau 14 mm (ES)		23446	0,27	
Montagebolzen schwarz 17 mm (DS)		21935	0,27	
Montagebolzen grau 20 mm (3S)		23447	0,29	
Montagebolzen schwarz 23 mm (3S PC)		21936	0,29	
Montagebolzen grau 26 mm (EP10)		24474	0,29	
Montagebolzen schwarz 35 mm (4S & EP16)		28251	0,30	
Gummidichtung EPDM		17494	0,12	
Einbruchssich. Klipp aus bichromat. Stahl		22422	0,58	
Unterteile Klippkappen (alt)				
Klippkappe	gelb	5087	0,22	
	rot	9239	0,22	
Montagemutter schwarz		5092	0,28	
Montagebolzen schwarz 18 mm mit Rand		5093	0,28	
Montagebolzen schwarz 23 mm mit Rand		5094	0,28	
Gummidichtung EPDM		17494	0,12	
Einbruchssich. Klipp aus bichromat. Stahl		5096	0,51	
Dichtungsband				
Doppelseitiges Klebeband 15 x 2 mm zwischen Kuppelschalen. Rolle 33 m (weiß)		5105	0,87 /m	
Doppelseitiges Klebeband 35 x 2 mm zwischen Kuppelschalen. Rolle 33 m (weiß)		21984	1,90 /m	
Doppelseitiges Klebeband 35 x 3,2 mm zwischen Kuppelschalen. Rolle 33 m (weiß)		30124	2,10 /m	
Einseitiges Klebeband 15 x 6 mm unter Kuppel. Rolle m (weiß)		17784	0,67 /m	
Einseitiges Klebeband 30 x 6 mm unter Kuppel. Rolle m (weiß)		26762	1,18 /m	
Einseitiges Klebeband 12 x 4 mm (Alurahmen) Rollen von 20 m (grau)		5109	0,28 /m	
Schrauben und Bolzen				
Universalschraube 5,0 x 62 INOX		21857	0,45	
Universal Einwegschraube 5,0 x 62 INOX		21858	0,45	
HILO PVC-Schraube 42 mm (für Schnellmontage)		5114	0,25	
HILO PVC-Schraube 25 mm (Befestigung Obenscharnier)		5115	0,34	
Einweg Holzschraube M5 x 50		5116	0,39	
Skymax und Skycom				
Schmelzlot 91°C (Skymax)		17681	14,70	
Batterien für Skycom Zentrale (immer pro 2 Stück)		5394	41,60