Fiche technique

Skylux® - costière métallique

Description générale du produit:

Les costières Skylux® sont fabriquées en acier galvanisé. Elles sont toujours verticales et équipées d'une bride inférieure (80 mm) et d'une bride supérieure (55 mm). Les costières carrées et rectangulaires sont isolées avec de la laine de verre bituminée (40mm) et elles peuvent être munies de différents types de bandes de revêtement de toiture. Les costières rondes ne sont pas isolées.
La costière est équipée pour la fixation d'étriers et de charnières.
Cette costière a le marquage **CE** selon EN 1873 en combinaison avec une coupole Skylux®.

En option:

1. Grille anti-effraction

   La grille anti-effraction se compose d'un cadre soudé et de profilés L (30/20/3) dans lequel une grille avec des barreaux ridés de diamètre Ø10 mm est soudée. La distance entre-axe entre les barreaux est de 150 mm. La grille est galvanisé.

2. Grille de ventilation

   Pour des costières carrées et rectangulaires, avec 1 face de 80 cm au minimum, 1 ou plusieurs grilles de ventilation peuvent être incorporées. La grille de ventilation est fixée en haut de la costière avec une hauteur à partir de 250 mm. La grille se compose d'une grille intérieure et extérieure en aluminium anodisé. La capacité de ventilation est réglable en continu par un bouton avec corde.
   La grille est équipée d'une toile moustiquaire en inox avec les dimensions 600 x 100 mm.

Caractéristiques spécifiques:

Caractéristiques mécaniques	Galvanisation Senzimir 275 g/m²
Caractéristiques thermiques	Valeur U de l'isolation est de 1W/m²K
Dimensions	Mesure jour (B) = Ouverture toiture (C) Epaisseur paroi de l'acier: 1.5mm Epaisseur paroi de l'isolation: 40mm Hauteurs : 150, 200, 250, 300, 400 et 500 mm

Attestations et certificats:

- CE selon EN 1873 en combinaison avec une coupole Skylux®