POLYESTER AUFSATZKRÄNZE DEUTSCHES MODELL QUADRATISCH & RECHTECKIG



	B Tageslichtmaß	C = B + 20 C Dachöffnung	DEUTSCHES MODELL D15/20	D30/20	D50/20
□	30 x 30	50 x 50	174		
	40 x 40	60 x 60	180	296	389
	50 x 50	70 x 70	193	321	414
	55 x 55	75 x 75	179	330	480
	60 x 60	80 x 80	219	362	480
	70 x 70	90 x 90	252	415	544
	80 x 80	100 x 100	261	431	565
	90 x 90	110 x 110	308	506	
	100 x 100	120 x 120	321 ●	527	694
	105 x 105	125 x 125	333 ●	550	721
	120 x 120	140 x 140	379	605	765
	130 x 130	150 x 150	386	632	830
	150 x 150	170 x 170		727	952
	160 x 160	180 x 180	475	777	1019
	180 x 180	200 x 200	531	873	1146
	200 x 200	220 x 220	591	968	1276
▭	30 x 80	50 x 100	179 ●	330	435
	30 x 130	50 x 150	234 ●	431	565
	40 x 70	60 x 90	202	330	435
	40 x 100	60 x 120	244	420	
	60 x 130	80 x 150	332	429	711
	60 x 180	80 x 200		571	
	70 x 100	90 x 120	277	453	594
	80 x 130	100 x 150	332	511	670
	80 x 160	100 x 180		605	
	80 x 180	100 x 200	341 ●	632	830
	80 x 220	100 x 240	391 ●	730	958
	80 x 230	100 x 250	406 ●	753	987
	80 x 280	100 x 300	470 ●	873	1146
	100 x 130	120 x 150	316	558	734
	100 x 160	120 x 180	386	632	830
	100 x 190	120 x 210	418	686	
	100 x 200	120 x 220	444	730	958
	100 x 220	120 x 240	471	777	1019
	100 x 230	120 x 250	434 ●	800	1049
	100 x 250	120 x 270	520	852	1115
	120 x 210	140 x 230	498		
	130 x 160	150 x 180	429	704	923
	130 x 190	150 x 210	475	777	1019
	130 x 220	150 x 240	520	852	1116
	130 x 230	150 x 250	537 ●	882	
	130 x 250	150 x 270	562	921	1211
	130 x 280	150 x 300	652	1070	
	160 x 220	180 x 240	562	921	1211
	160 x 230	180 x 250	601	959	
	160 x 250	180 x 270	652	1070	1406
	160 x 280	180 x 300	700	1149	1509

AUFSATZKRANZ MIT LÜFTUNGSROST	PREIS
-Lüftungsrost für Aufsatzkranz polyester D 30/20 einzubauen (ab Tageslichtmaß 80 x 80)	D 30/20 +
-Pro Rost (mehrere Röste möglich)	290

AUFSATZKRANZ MIT VENTILATOR		PREIS
-Ventilatorgehäuse immer in Aufsatzkranz D 50/20 einzubauen	(ab Tageslichtmaß 80 x 80)	D 50/20 +
-Ventilatorgehäuse für X-Pelair GX9	(Art.18704)	274
-Ventilator X-Pelair GX9	(Art.6022)	776
-Bedienungsschalter FR 22/30	(Art.6023)	361

Polyester Aufsatzkranz D50

Weshalb entscheiden Sie sich für einen Polyester Aufsatzkranz?
Polyester Aufsatzkränze isolieren und sind äußerst robust dank ihrer Glasfaserverstärkung.

Verschiedene Formen
Die "deutschen" Aufsatzkränze (D) von 50 cm können mit einem eingebauten Ventilator ausgestattet werden.
Die Polyester Aufsatzkränze sind in runder Ausführung erhältlich (Seite 24).
Die Polyester Aufsatzkränze werden auch noch in anderen Formen angeboten, wie Aufsatzkränze für Welldächer, Aufsatzkränze mit quadratischer Basis für runde Kuppeln, Nordlichtaufsatzkränze usw... (Seite 25).

Polyester Aufsatzkranz mit Lüftungsrost

Polyester Aufsatzkranz mit Lüftungs-Rost
Der Rost für eine natürliche Entlüftung kann in einen Aufsatzkranz D30/20 eingebaut werden.

Polyester Aufsatzkranz mit Ventilator

Polyester Aufsatzkranz mit Ventilator
Dieser D50/20 Aufsatzkranz ist versehen um einen X-pelair elektrischen Ventilator einzubauen.

Technische Werte
✔ Deutsches Modell (D) 15/20, 30/20, 50/20:
Uf-Wert 1,29 W/m²K
Übersicht Normen: Seite 51

Zertifikate
Skylux® hat eine CE Markierung nach EN 1873.

● AUS LAGER LIEFERBAR

FÜR ALLE ANDEREAUFSATZKRÄNZE GIBT ES EINE LIEFERFRIST VON 2 BIS 3 WOCHEN.