
Skymax® CE
im RWA Stand

# SKYMAX® CE

Eine RWA - Kuppel Skymax CE oder standard nicht CE ist immer vormontiert
Der Preis besteht aus:

1. einem Aufsatzkranz aus PVC Typ 30/20 - 16/00 (mit Stützplatten) oder aus Metall Typ M30 einem Scharniersystem und einem vormontierten PVC Rahmen
2. einem Motor mit Gasdruckfeder und Schmelzlot (positive Sicherung) CE oder standard nicht CE

**Folgende Elemente müssen separat hinzubestellt werden:**

3. ein Set von 4 Windfängen für einen besseren aerodynamischen Koeffizient (Option).
4. eine doppelschalige Kuppel nach Wahl. Siehe Seite 4 bis 13
5. eine Skycom Zentrale, Skycom.EFS oder Skylux 160°CE und Zuhör : Siehe Seite 43

**Weshalb entscheiden Sie sich für Skymax® CE?**
Skymax® CE entspricht der EN 12101-2 Norm und den zusätzlichen Bedingungen der NBN S21.208-3 Norm. Diese Skymax® CE ist in ein Tageslichtmaß 100 x 100 cm erhältlich.

**Weshalb entscheiden Sie sich für Skymax® standard?**
Der Skymax® Standard ist eine Ausführung mit anderen Leistungen. Skymax® ist in 4 verschiedenen Abmessungen erhältlich und ist nicht CE markiert.

**Zusätzliche Forderungen nach der NBN S21.208-3 Norm: positive Sicherung**
Jede Skymax® Kuppel ist mit einer positiven Sicherheit ausgestattet. Bei einer Temperatur von 70°C öffnet die Kuppel automatisch mit einer Gasdruckfeder.

**Technische Werte:**
**Skymax® CE**
● Motor mit eingebautem Endekursschalter :
24 V DC - 3 A
2500 N - 600 mm
Länge Motor: 1066 mm (kommt 750 mm unter den Aufsatzkranz 30 cm)

**CE –Werte nach EN 12.101-2 mit Zertifikat 0402-CPD-SC0381-09**

| | |
|---|---|
| Aa | ±0,6 m² (mit Windfang) |
| WL | 1500 N/m² |
| SL | 250 N/m² |
| Re | 1000 / 10.000 |
| B | 300 |
| T | (-15°C) |

Euroklasse E

**Skymax® standard**
● Motor mit externem Endekursschalter :
24 V DC - 0,8 A
1000 N - 600 mm
Länge Motor: 888 mm (kommt 550 mm unter den Aufsatzkranz 30 cm)

CE

EN 12.101-2

NBN S21.208-3

Der Skymax® muss immer komplett und vormontiert bestellt werden. Die Unterteile werden nicht separat angeliefert.

Skymax® CE halb geöffnet

Die SKYMAX® besteht aus:



Skymax® mit PVC Aufsatzkranz 30/20



Skymax® mit PVC Aufsatzkranz 16/00



Skymax® mit Metallaufsatzkranz M30

C = Dachöffnung (RWA-Maß)
A = Gesamtbreite
B = Tageslichtmaß

| | CE | standard nicht CE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tageslichtmaß B ► | 100 x 100 | 100 x 100 | 80 x 130 | 90 x 120 | 120 x 120 |
| Gesamtbreite A ► | 116 x 116 | 116 x 116 | 96 x 146 | 106 x 136 | 136 x 136 |

**1. einem vormontierter Scharniersystem mit einem Aufsatzkranz und PVC Rahmen**

| | PREIS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **mit PVC Aufsatzkranz 30/20**  (RWA-Maß C = Tageslichtmaß B + 20 cm) | 731 | 592 | 614 | 603 | 639 |
| **mit PVC Aufsatzkranz 16/00 (Renovation)**  (RWA-Maß C = Tageslichtmaß B) | 597 | 458 | 482 | 475 | 499 |
| **mit Metallaufsatzkranz M30**  (RWA-Maß C = Tageslichtmaß B) | 527 | 478 | 493 | 486 | 505 |

**2. einem Motor mit Gasdruckfeder und Schmelzlot (positive Sicherung) CE oder standard**

| | | |
|---|---|---|
| **Skymax® RWA Öffnersystem mit CE (ohne Zentrale) für 100 x 100 cm bestehend aus:**<br>-Konsole mit Motor 2500 N und Gasdruckfeder 1000 N<br>-positive Sicherung | 895 | 610 |

**in Option**

| | | |
|---|---|---|
| **3. Windfängen (4x) für einen besseren aerodynamischen Koeffizient mit Montageset** | 276 | |

| | |
|---|---|
| **4. Skylux® Lichtkuppeln** | Preis siehe Seite.4 bis 13 |
| **5. Zentrale und Zuhör** | Preis siehe Seite.43 |